
HFM KL 16 / HFM KS 16

Messanschluss, Serie M16 x 1,5



| Eigenschaften | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Anschluss 1 | metrisches Muttergewinde | | | | |
| Dichtform 1 | 24° Außenkonus mit O-Ring | | | | |
| Anschluss 2 | Messanschluss M 16 x 1,5 | | | | |
| Bauart | Messanschluss mit 24° Dichtkopf (DKO) | | | | |
| Baureihe | leicht und schwer | | | | |
| Norm | ISO 8434-1 | | | | |
| Lieferumfang | mit Verschlusskappe | | | | |
| Temp. min. | -20 °C | | | | |
| Temp. max. | 100 °C | | | | |
| Werkstoff | Stahl | | | | |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet | | | | |





Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

| Artikel | | | | | |
|--------------|----------|--------------|------------|--------------------|------------|
| Bezeichnung | Baureihe | Rohr-Außen Ø | G1 | max. Betriebsdruck | OR |
| HFM KL 06-16 | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 | 4,0 x 1,5 |
| HFM KL 08-16 | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 | 6,0 x 1,5 |
| HFM KL 10-16 | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 | 7,5 x 1,5 |
| HFM KL 12-16 | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KL 15-16 | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KL 18-16 | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 | 15,0 x 2,0 |
| HFM KL 22-16 | L | 22 | M 30 x 2 | 160 | 16,3 x 2,4 |
| HFM KL 28-16 | L | 28 | M 36 x 2 | 160 | 26,0 x 2,0 |
| HFM KL 35-16 | L | 35 | M 45 x 2 | 160 | 32,0 x 2,5 |
| HFM KL 42-16 | L | 42 | M 52 x 2 | 160 | 38,0 x 2,5 |
| | | | | | |
| HFM KS 06-16 | S | 6 | M 14 x 1,5 | 630 | 6,0 x 1,5 |
| HFM KS 08-16 | S | 8 | M 16 x 1,5 | 630 | 7,5 x 1,5 |
| HFM KS 10-16 | S | 10 | M 18 x 1,5 | 630 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KS 12-16 | S | 12 | M 20 x 1,5 | 630 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KS 14-16 | S | 14 | M 22 x 1,5 | 630 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KS 16-16 | S | 16 | M 24 x 1,5 | 630 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KS 20-16 | S | 20 | M 30 x 2 | 400 | 16,3 x 2,4 |
| HFM KS 25-16 | S | 25 | M 36 x 2 | 400 | 26,0 x 2,0 |
| HFM KS 30-16 | S | 30 | M 42 x 2 | 400 | 25,3 x 2,4 |
| HFM KS 38-16 | S | 38 | M 52 x 2 | 315 | 38,0 x 2,5 |

| _ | | | | | | |
|---|----|---|----|----|---|--|
| ᄂ | rs | 0 | t7 | t۵ | П | |
| ᆫ | ıo | a | ᄯ | ιc | ш | |

HFM VK Verschlusskappe