

Eigenschaften					
Einsatzbereich	Messtechnik				
Bauart	Schlauchleitung DN 2 mit Messanschlüssen Steck				
Innenschicht	Polyamid				
Einlage	eine Geflechteinlage aus Aramid				
Außenschicht	Polyurethan				
Lieferumfang	mit Staubschutz				
Temp. min.	-20 °C				
Temp. max.	100 °C				
Medien	Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glycolbasis				



Artikel							
Bezeichnung	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	max. Betriebsdruck (bar)	Biegeradius min.	Länge (mm)		
HFM MK 300 S	5,5	2	400	35	300		
HFM MK 400 S	5,5	2	400	35	400		
HFM MK 630 S	5,5	2	400	35	630		
HFM MK 800 S	5,5	2	400	35	800		
HFM MK 1000 S	5,5	2	400	35	1000		
HFM MK 1500 S	5,5	2	400	35	1500		
HFM MK 2000 S	5,5	2	400	35	2000		
HFM MK 2500 S	5,5	2	400	35	2500		
HFM MK 3200 S	5,5	2	400	35	3200		
HFM MK 4000 S	5,5	2	400	35	4000		