

Eigenschaften					
Einsatzbereich	Messtechnik				
Bauart	Schlauchleitung DN 2 mit Messanschlüssen M 16 x 2				
Innenschicht	Polyamid				
Einlage	eine Geflechteinlage aus Aramid				
Außenschicht	Polyurethan				
Lieferumfang	mit Staubschutz				
Temp. min.	-20 °C				
Temp. max.	100 °C				
Medien	Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glycolbasis				



Artikel						
Bezeichnung	Außen-Ø _(mm)	Innen-Ø (mm)	max. Betriebsdruck (bar)	Biegeradius min.	Länge (mm)	
HFM SKE 200	5,5	2	630	35	200	
HFM SKE 300	5,5	2	630	35	300	
HFM SKE 400	5,5	2	630	35	400	
HFM SKE 630	5,5	2	630	35	630	
HFM SKE 800	5,5	2	630	35	800	
HFM SKE 1000	5,5	2	630	35	1000	
HFM SKE 1500	5,5	2	630	35	1500	
HFM SKE 2000	5,5	2	630	35	2000	
HFM SKE 2500	5,5	2	630	35	2500	
HFM SKE 3200	5,5	2	630	35	3200	
HFM SKE 4000	5,5	2	630	35	4000	

Produktvarianten

HFM SKE VA