

Eigenschaften				
Einsatzbereich	Messtechnik			
Bauart	Schlauchleitung DN 2 mit Messanschlüssen M 16 x 2			
Innenschicht	Polyamid			
Einlage	eine Geflechteinlage aus Aramid			
Außenschicht	Polyurethan			
Lieferumfang	mit Staubschutz			
Temp. min.	-20 °C			
Temp. max.	100 °C			
Medien	Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glycolbasis			



## Hinweis

Die Anschlüsse sind aus Edelstahl.

Artikel							
Bezeichnung	Außen-Ø	Innen-Ø	max. Betriebsdruck (bar)	Biegeradius min.	Länge <sub>(mm)</sub>		
HFM SKE 200 VA	5,5	2	630	35	200		
HFM SKE 300 VA	5,5	2	630	35	300		
HFM SKE 400 VA	5,5	2	630	35	400		
HFM SKE 630 VA	5,5	2	630	35	630		
HFM SKE 800 VA	5,5	2	630	35	800		
HFM SKE 1000 VA	5,5	2	630	35	1000		
HFM SKE 1500 VA	5,5	2	630	35	1500		
HFM SKE 2000 VA	5,5	2	630	35	2000		
HFM SKE 2500 VA	5,5	2	630	35	2500		
HFM SKE 3200 VA	5,5	2	630	35	3200		
HFM SKE 4000 VA	5,5	2	630	35	4000		

## Produktvarianten

HFM SKE