

### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Messtechnik
<b>Bauart</b>	Schlauchleitung DN 2 mit Messanschlüssen M 16 x 2
<b>Innenschicht</b>	Polyamid
<b>Einlage</b>	eine Geflechteinlage aus Aramid
<b>Außenschicht</b>	Polyurethan
<b>Lieferumfang</b>	mit Staubschutz
<b>Temp. min.</b>	-20 °C
<b>Temp. max.</b>	100 °C
<b>Medien</b>	Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glycolbasis



### Hinweis

Die Anschlüsse sind aus Edelstahl.

### Artikel

Bezeichnung	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	max. Betriebsdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)	Länge (mm)
HFM SKE 200 VA	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300 VA	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400 VA	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630 VA	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800 VA	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000 VA	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500 VA	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000 VA	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500 VA	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200 VA	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000 VA	5,5	2	630	35	4000

### Produktvarianten

HFM SKE