

HFM SKE 12

Mess-Schlauchleitung

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Einsatzbereich	Messtechnik
Bauart	Schlauchleitung DN 2 mit Messanschlüssen S 12,65 x 1,5
Innenschicht	Polyamid
Einlage	eine Geflechteinlage aus Aramid
Außenschicht	Polyurethan
Lieferumfang	mit Staubschutz
Temp. min.	-20 °C
Temp. max.	100 °C
Medien	Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glycolbasis



Artikel

Bezeichnung	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	max. Betriebsdruck (bar)	Biegeradius min. (mm)	Länge (mm)
HFM SKE 200-12	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300-12	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400-12	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-12	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-12	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-12	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-12	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-12	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-12	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-12	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-12	5,5	2	630	35	4000