

Eigenschaften					
Einsatzbereich	Messtechnik				
Bauart	Schlauchleitung DN 2 mit Messanschlüssen S 12,65 x 1,5				
Innenschicht	Polyamid				
Einlage	eine Geflechteinlage aus Aramid				
Außenschicht	Polyurethan				
Lieferumfang	mit Staubschutz				
Temp. min.	-20 °C				
Temp. max.	100 °C				
Medien	Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glycolbasis				



Artikel						
Bezeichnung	Außen-Ø	Innen-Ø	max. Betriebsdruck	Biegeradius min.	Länge (mm)	
HFM SKE 200-12	5,5	2	630	35	200	
HFM SKE 300-12	5,5	2	630	35	300	
HFM SKE 400-12	5,5	2	630	35	400	
HFM SKE 630-12	5,5	2	630	35	630	
HFM SKE 800-12	5,5	2	630	35	800	
HFM SKE 1000-12	5,5	2	630	35	1000	
HFM SKE 1500-12	5,5	2	630	35	1500	
HFM SKE 2000-12	5,5	2	630	35	2000	
HFM SKE 2500-12	5,5	2	630	35	2500	
HFM SKE 3200-12	5,5	2	630	35	3200	
HFM SKE 4000-12	5,5	2	630	35	4000	