


Eigenschaften				
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch			
Dichtform 1	Dichtkantenring			
Anschluss 2	metrisches Muttergewinde			
Dichtform 2	Rohrstutzen mit Schneidring			
Bauart	Manometer-Anschlussverschraubung			
Lieferumfang	mit Dichtkantenring			
Werkstoff	Messing			





Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel								
Bezeichnung	Baureihe	Ø d2 (mm)	Betriebsdruck	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
MVE NW 04 L MG	L	6	PN 400	G 1/4" -19	14,5	38,0	19	14
MVE NW 08 L MG	L	10	PN 400	G 1/4" -19	14,5	39,5	19	19
MVE NW 10 L MG	L	12	PN 400	G 1/4" -19	14,5	40,5	19	22

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer - PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck - \emptyset = Rohr-Außendurchmesser

Produktvarianten		
MVE	Manometer-Anschlussverschraubung, Stahl	
MVE VA	Manometer-Anschlussverschraubung, Edelstahl	

Ersatzteile		
DKI	Dichtkantenring für Innengewinde	