
# MVR HJ
Manometeranschluss-Stutzen

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | Dichtkantenring |
| **Anschluss 2** | UN/UNF-Außengewinde |
| **Dichtform 2** | 74° Außenkonus |
| **Bauart** | Manometeranschluss-Stutzen |
| **Lieferumfang** | mit Dichtkantenring |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |






## Artikel

| Bezeichnung | max. Betriebsdruck (bar) | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **MVR 04 HJ** | 350 | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 17 |
| **MVR 04 HJ 05** | 350 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 27 |
| **MVR 04 HJ 06** | 350 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 17 |
| **MVR 04 HJ 08** | 400 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| **MVR 08 HJ 04** | 315 | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 27 |
| **MVR 08 HJ 05** | 315 | G 1/2" -14 | 1/2" -20 UNF | 27 |
| **MVR 08 HJ 06** | 315 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 27 |
| **MVR 08 HJ** | 315 | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 |
| **MVR 08 HJ 10** | 200 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 29 |
| **MVR 08 HJ 12** | 200 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 35 |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **DKI** | Dichtkantenring für Innengewinde |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*