

Eigenschaften				
Bauart	Rohrfeder-Manometer ohne Glyzerinfüllung			
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch			
Dichtform 1	flachdichtend mit Zapfen			
Anschluss	hinten, zentrisch			
Norm	EN 837-1			
Temp. Bereich	Medium max. +60 °C Umgebung -20 °C bis +60 °C			



## Hinweis

Einsatzbereich bei Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert. Einsatzbereich bei Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert.

Artikel				
Nenngröße Ø	Skalenbereich	Genauigkeitsklasse	Anschluss	
50	00,6	2,5	G 1/4" -19	
50	01	2,5	G 1/4" -19	
50	01,6	2,5	G 1/4" -19	
50	02,5	2,5	G 1/4" -19	
50	04	2,5	G 1/4" -19	
50	06	2,5	G 1/4" -19	
50	010	2,5	G 1/4" -19	
50	016	2,5	G 1/4" -19	
50	025	2,5	G 1/4" -19	
50	040	2,5	G 1/4" -19	
50	060	2,5	G 1/4" -19	
50	0100	2,5	G 1/4" -19	
50	0160	2,5	G 1/4" -19	
50	0250	2,5	G 1/4" -19	
50	0315	2,5	G 1/4" -19	
50	0400	2,5	G 1/4" -19	
	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	50 00,6   50 01   50 01,6   50 02,5   50 04   50 010   50 016   50 016   50 025   50 040   50 060   50 0100   50 0100   50 0100   50 0160   50 0160   50 0250   50 0315	50   00,6   2,5     50   01   2,5     50   01,6   2,5     50   02,5   2,5     50   04   2,5     50   06   2,5     50   010   2,5     50   016   2,5     50   025   2,5     50   025   2,5     50   040   2,5     50   040   2,5     50   060   2,5     50   0100   2,5     50   0160   2,5     50   0250   2,5     50   0250   2,5     50   0315   2,5	