

Eigenschaften				
Bauart	Rohrfeder-Manometer ohne Glyzerinfüllung			
Befestigung	Klemmring			
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch			
Dichtform 1	flachdichtend mit Zapfen			
Anschluss	hinten, zentrisch			
Norm	EN 837-1			
Temp. Bereich	Medium max. +60 °C Umgebung -20 °C bis +60 °C			



Hinweis

Einsatzbereich bei Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert. Einsatzbereich bei Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert.

Artikel				
Bezeichnung	Nenngröße Ø	Skalenbereich	Genauigkeitsklasse	Anschluss
RMM 50-0.6 HKR	50	00,6	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-1 HKR	50	01	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-2.5 HKR	50	02,5	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-4 HKR	50	04	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-6 HKR	50	06	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-10 HKR	50	010	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-16 HKR	50	016	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-25 HKR	50	025	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-40 HKR	50	040	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-60 HKR	50	060	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-100 HKR	50	0100	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-160 HKR	50	0160	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-250 HKR	50	0250	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-315 HKR	50	0315	2,5	G 1/4" -19
RMM 50-400 HKR	50	0400	2,5	G 1/4" -19