

Eigenschaften				
Bauart	Rohrfeder-Manometer ohne Glyzerinfüllung			
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch			
Dichtform 1	flachdichtend mit Zapfen			
Anschluss	unten			
Norm	EN 837-1			
Temp. Bereich	Medium max. +60 °C Umgebung -20 °C bis +60 °C			



## Hinweis

Einsatzbereich bei Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert. Einsatzbereich bei Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert.

Artikel				
Nenngröße Ø	Skalenbereich	Genauigkeitsklasse	Anschluss	
63	00,6	2,5	G 1/4" -19	
63	01	2,5	G 1/4" -19	
63	01,6	2,5	G 1/4" -19	
63	02,5	2,5	G 1/4" -19	
63	04	2,5	G 1/4" -19	
63	06	2,5	G 1/4" -19	
63	010	2,5	G 1/4" -19	
63	016	2,5	G 1/4" -19	
63	025	2,5	G 1/4" -19	
63	040	2,5	G 1/4" -19	
63	060	2,5	G 1/4" -19	
63	0100	2,5	G 1/4" -19	
63	0160	2,5	G 1/4" -19	
63	0250	2,5	G 1/4" -19	
63	0315	2,5	G 1/4" -19	
63	0400	2,5	G 1/4" -19	
	63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 6	63 00,6   63 01   63 01,6   63 02,5   63 04   63 010   63 016   63 025   63 040   63 060   63 0100   63 0100   63 0100   63 0160   63 0160   63 0250   63 0250   63 0315	63   00,6   2,5     63   01,6   2,5     63   02,5   2,5     63   04   2,5     63   04   2,5     63   06   2,5     63   010   2,5     63   016   2,5     63   025   2,5     63   040   2,5     63   040   2,5     63   040   2,5     63   0100   2,5     63   0100   2,5     63   0160   2,5     63   0250   2,5     63   0250   2,5     63   0315   2,5	