

Eigenschaften				
Bauart	Rohrfeder-Manometer ohne Glyzerinfüllung			
Befestigung	Klemmring			
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch			
Dichtform 1	flachdichtend mit Zapfen			
Anschluss	hinten, zentrisch			
Norm	EN 837-1			
Temp. Bereich	Medium max. +60 °C Umgebung -20 °C bis +60 °C			



Hinweis

Einsatzbereich bei Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert. Einsatzbereich bei Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert.

Artikel					
Bezeichnung	Nenngröße Ø	Skalenbereich	Genauigkeitsklasse	Anschluss	
RMM 63-0.6 HKR	63	00,6	2,5	G 1/4" -19	
RMM 63-1 HKR	63	01	2,5	G 1/4" -19	
RMM 63-1.6 HKR	63	01,6	2,5	G 1/4" -19	
RMM 63-2.5 HKR	63	02,5	2,5	G 1/4" -19	
RMM 63-4 HKR	63	04	2,5	G 1/4" -19	
RMM 63-6 HKR	63	06	2,5	G 1/4" -19	
RMM 63-10 HKR	63	010	2,5	G 1/4" -19	
RMM 63-16 HKR	63	016	2,5	G 1/4" -19	
RMM 63-25 HKR	63	025	2,5	G 1/4" -19	
RMM 63-40 HKR	63	040	2,5	G 1/4" -19	
RMM 63-60 HKR	63	060	2,5	G 1/4" -19	
RMM 63-100 HKR	63	0100	2,5	G 1/4" -19	
RMM 63-160 HKR	63	0160	2,5	G 1/4" -19	
RMM 63-250 HKR	63	0250	2,5	G 1/4" -19	
RMM 63-315 HKR	63	0315	2,5	G 1/4" -19	
RMM 63-400 HKR	63	0400	2,5	G 1/4" -19	