

Eigenschaften				
Bauart	Rohrfeder-Manometer ohne Glyzerinfüllung			
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch			
Dichtform 1	flachdichtend mit Zapfen			
Anschluss	unten			
Norm	EN 837-1			
Temp. Bereich	Medium max. +60 °C Umgebung -20 °C bis +60 °C			



Hinweis

Einsatzbereich bei Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert. Einsatzbereich bei Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert.

Artikel					
Bezeichnung	Nenngröße Ø	Skalenbereich	Genauigkeitsklasse	Anschluss	
RVM 100 -1 +0	100	-10	1,6	G 1/2" -14	
RVM 100 -1 +0.6	100	-1+0,6	1,6	G 1/2" -14	
RVM 100 -1 +1.5	100	-1+1,5	1,6	G 1/2" -14	
RVM 100 -1 +3	100	-1+3	1,6	G 1/2" -14	
RVM 100 -1 +5	100	-1+5	1,6	G 1/2" -14	
RVM 100 -1 +9	100	-1+9	1,6	G 1/2" -14	
RVM 100 -1 +15	100	-1+15	1,6	G 1/2" -14	