

Eigenschaften				
Bauart	Rohrfeder-Manometer ohne Glyzerinfüllung			
Befestigung	Frontring mit Befestigungsbohrungen			
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch			
Dichtform 1	flachdichtend mit Zapfen			
Anschluss	hinten, zentrisch			
Norm	EN 837-1			
Temp. Bereich	Medium max. +60 °C Umgebung -20 °C bis +60 °C			



Hinweis

Einsatzbereich bei Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert. Einsatzbereich bei Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert.

Artikel					
Bezeichnung	Nenngröße Ø	Skalenbereich	Genauigkeitsklasse	Anschluss	
RVM 50 -1 +0 HFR	50	-10	2,5	G 1/4" -19	
RVM 50 -1 +0.6 HFR	50	-1+0,6	2,5	G 1/4" -19	
RVM 50 -1 +1.5 HFR	50	-1+1,5	2,5	G 1/4" -19	
RVM 50 -1 +3 HFR	50	-1+3	2,5	G 1/4" -19	
RVM 50 -1 +5 HFR	50	-1+5	2,5	G 1/4" -19	
RVM 50 -1 +9 HFR	50	-1+9	2,5	G 1/4" -19	
RVM 50 -1 +15 HFR	50	-1+15	2,5	G 1/4" -19	