


### Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1	Dichtkantenring
Anschluss 2	Rohrstützen nicht vormontiert
Dichtform 2	Rohrstützen mit Schneidring
Bauart	Manometer-Anschlussverschraubung
Lieferumfang	mit Dichtkantenring (Stützen ohne Überwurfmutter und Schneidring)
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



### Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

### Artikel

Bezeichnung	Baureihe	Ø d2 (mm)	Betriebsdruck	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>XMVE NW 04 L</b>	L	6	PN 400	G 1/4" -19	14,5	38,0	19
<b>XMVE NW 06 L</b>	L	8	PN 400	G 1/4" -19	14,5	38,0	19
<b>XMVE NW 08 L</b>	L	10	PN 400	G 1/4" -19	14,5	39,5	19
<b>XMVE NW 10 L</b>	L	12	PN 400	G 1/4" -19	14,5	40,5	19
<b>XMVE NW 03 S</b>	S	6	PN 630	G 1/2" -14	20,0	45,0	27
<b>XMVE NW 04 S</b>	S	8	PN 630	G 1/2" -14	20,0	45,0	27
<b>XMVE NW 06 S</b>	S	10	PN 630	G 1/2" -14	20,0	47,0	27
<b>XMVE NW 08 S</b>	S	12	PN 630	G 1/2" -14	20,0	47,5	27

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø = Rohr-Außendurchmesser

### Produktvarianten

<b>XMVE VA</b>	Manometer-Anschlussverschraubung, Edelstahl
<b>MVE</b>	Manometer-Anschlussverschraubung, Stahl

### Ersatzteile

<b>DKI</b>	Dichtkantenring für Innengewinde
------------	----------------------------------