

### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	BSP-Innengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	Dichtkantenring
<b>Anschluss 2</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2</b>	24° Innenkonus
<b>Bauart</b>	Manometer-Anschlussverschraubung
<b>Lieferumfang</b>	mit Dichtkantenring (Stutzen ohne Überwurfmutter und Schneidring)
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

### Artikel

Bezeichnung	Baureihe	Ø d2 (mm)	Betriebsdruck	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>XMVR 04 LL</b>	LL	4	PN 100	G 1/4" -19	M 8 x 1	14,5	27	23,0	19
<b>XMVR NW 04 HL</b>	L	6	PN 315	G 1/4" -19	M 12 x 1,5	14,5	29	22,0	19
<b>XMVR NW 06 HL</b>	L	8	PN 315	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	14,5	29	22,0	19
<b>XMVR NW 08 HL</b>	L	10	PN 315	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	14,5	30	23,0	19
<b>XMVR NW 10 HL</b>	L	12	PN 315	G 1/4" -19	M 18 x 1,5	14,5	30	23,0	19
<b>XMVR NW 03 HS</b>	S	6	PN 630	G 1/2" -14	M 14 x 1,5	20,0	38	31,0	27
<b>XMVR NW 04 HS</b>	S	8	PN 630	G 1/2" -14	M 16 x 1,5	20,0	38	31,0	27
<b>XMVR NW 06 HS</b>	S	10	PN 630	G 1/2" -14	M 18 x 1,5	20,0	38	30,5	27
<b>XMVR NW 08 HS</b>	S	12	PN 630	G 1/2" -14	M 20 x 1,5	20,0	38	30,5	27

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer - PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck - Ø = Rohr-Außendurchmesser

### Produktvarianten

<b>XMVR VA</b>	Manometer-Anschlussverschraubung, Edelstahl
<b>MVR</b>	Manometer-Anschlussverschraubung, Stahl

### Ersatzteile

<b>DKI</b>	Dichtkantenring für Innengewinde
------------	----------------------------------