

Eigenschaften		
Bauart	Dichtring für Saug- und Druckbetrieb	
Werkstoff	Nitril weiß	



Abmessung	Knaggenabstand _(mm)	Nenngröße Storz
29,0 x 18,0 x 9,0	31	25-D
42,0 x 25,0 x 9,5	44	32
64,0 x 47,0 x 10,0	51	38
64,0 x 47,0 x 10,0	66	52-C
79,0 x 60,0 x 10,0	81	65
87,0 x 67,0 x 10,5	89	75-B
103,0 x 93,0 x 10,0	105	90
113,0 x 93,0 x 10,0	115	100
130,0 x 102,0 x 12,0	133	110-A
144,0 x 117,0 x 12,5	148	125
	29,0 x 18,0 x 9,0 42,0 x 25,0 x 9,5 64,0 x 47,0 x 10,0 64,0 x 47,0 x 10,0 79,0 x 60,0 x 10,0 87,0 x 67,0 x 10,5 103,0 x 93,0 x 10,0 113,0 x 93,0 x 10,0 130,0 x 102,0 x 12,0	(mm) 29,0 x 18,0 x 9,0 31 42,0 x 25,0 x 9,5 44 64,0 x 47,0 x 10,0 51 64,0 x 47,0 x 10,0 66 79,0 x 60,0 x 10,0 81 87,0 x 67,0 x 10,5 89 103,0 x 93,0 x 10,0 105 113,0 x 93,0 x 10,0 115 130,0 x 102,0 x 12,0 133

Produktvarianten		
DSD KG S	Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplung, Silikon transparent	
DSD KG V	Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplung, Viton grün	

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten		
SK KG AL	Saugkupplung für Feuerwehr-Kupplung	
VB KG AL	Übergangsstück für Feuerwehr-Kupplung	
FK KG IR MG	Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung	
FK KG IR AL	Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung	
FK KG HR MG	Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung	
FK KG HR AL	Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung	
SK KG MG	Saugkupplung für Feuerwehr-Kupplung	
VB KG MG	Übergangsstück für Feuerwehr-Kupplung	