# DSD KG N

Druck-Saugdichtung für Feuerwehr-Kupplung

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Bauart** | Dichtring für Saug- und Druckbetrieb |
| **Werkstoff** | Nitril weiß |



## Artikel

| Bezeichnung | Abmessung | Knaggenabstand (mm) | Nenngröße Storz |
|---|---|---|---|
| **DSD KG 31 D N** | 29,0 x 18,0 x 9,0 | 31 | 25-D |
| **DSD KG 44 N** | 42,0 x 25,0 x 9,5 | 44 | 32 |
| **DSD KG 52 N** | 64,0 x 47,0 x 10,0 | 51 | 38 |
| **DSD KG 66 C N** | 64,0 x 47,0 x 10,0 | 66 | 52-C |
| **DSD KG 81 N** | 79,0 x 60,0 x 10,0 | 81 | 65 |
| **DSD KG 89 B N** | 87,0 x 67,0 x 10,5 | 89 | 75-B |
| **DSD KG 105 N** | 103,0 x 93,0 x 10,0 | 105 | 90 |
| **DSD KG 115 N** | 113,0 x 93,0 x 10,0 | 115 | 100 |
| **DSD KG 133 A N** | 130,0 x 102,0 x 12,0 | 133 | 110-A |
| **DSD KG 148 N** | 144,0 x 117,0 x 12,5 | 148 | 125 |

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **DSD KG S** | Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplung, Silikon transparent |
| **DSD KG V** | Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplung, Viton grün |

## ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

| | |
|---|---|
| **SK KG AL** | Saugkupplung für Feuerwehr-Kupplung |
| **VB KG AL** | Übergangsstück für Feuerwehr-Kupplung |
| **FK KG IR MG** | Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung |
| **FK KG IR AL** | Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung |
| **FK KG HR MG** | Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung |
| **FK KG HR AL** | Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung |
| **SK KG MG** | Saugkupplung für Feuerwehr-Kupplung |
| **VB KG MG** | Übergangsstück für Feuerwehr-Kupplung |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*