

### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	BSP-Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	flachdichtend
<b>Anschluss 2</b>	Klauenkupplung
<b>Bauart</b>	Festkupplung mit Außengewinde
<b>Dichtform 2</b>	Formdichtung aus Nitril schwarz
<b>Werkstoff</b>	Aluminium



### Artikel

Bezeichnung	Anschlussgewinde	Knaggenabstand (mm)	Nenngröße Storz
<b>FK KG 31 HR 20 D AL</b>	G 3/4" -14	31	25-D
<b>FK KG 31 HR 25 D AL</b>	G 1" -11	31	25-D
<b>FK KG 31 HR 32 D AL</b>	G 1.1/4" -11	31	25-D
<b>FK KG 44 HR 25 AL</b>	G 1" -11	44	32
<b>FK KG 44 HR 32 AL</b>	G 1.1/4" -11	44	32
<b>FK KG 52 HR 32 AL</b>	G 1.1/4" -11	52	38
<b>FK KG 52 HR 40 AL</b>	G 1.1/2" -11	52	38
<b>FK KG 52 HR 50 AL</b>	G 2" -11	52	38
<b>FK KG 66 HR 25 C AL</b>	G 1" -11	66	52-C
<b>FK KG 66 HR 32 C AL</b>	G 1.1/4" -11	66	52-C
<b>FK KG 66 HR 40 C AL</b>	G 1.1/2" -11	66	52-C
<b>FK KG 66 HR 50 C AL</b>	G 2" -11	66	52-C
<b>FK KG 66 HR 65 C AL</b>	G 2.1/2" -11	66	52-C
<b>FK KG 81 HR 40 AL</b>	G 1.1/2" -11	81	65
<b>FK KG 81 HR 50 AL</b>	G 2" -11	81	65
<b>FK KG 81 HR 65 AL</b>	G 2.1/2" -11	81	65
<b>FK KG 81 HR 75 AL</b>	G 3" -11	81	65
<b>FK KG 89 HR 50 B AL</b>	G 2" -11	89	75-B
<b>FK KG 89 HR 65 B AL</b>	G 2.1/2" -11	89	75-B
<b>FK KG 89 HR 75 B AL</b>	G 3" -11	89	75-B
<b>FK KG 105 HR 75 AL</b>	G 3" -11	105	90
<b>FK KG 115 HR 100 AL</b>	G 4" -11	115	100
<b>FK KG 133 HR 100 A AL</b>	G 4" -11	133	110-A
<b>FK KG 160 HR 150 AL</b>	G 6" -11	160	150

### Produktvarianten

**FK KG HR MG** Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung, Messing

### Ersatzteile

<b>DSD KG N</b>	Druck-Saugdichtung für Feuerwehr-Kupplung
<b>DSD KG S</b>	Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplung
<b>DSD KG V</b>	Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplung