

FK KG HR MG

Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 flachdichtend

Anschluss 2 Klauenkupplung

Bauart Festkupplung mit Außengewinde

Dichtform 2 Formdichtung aus Nitril schwarz

Werkstoff Messing



Artikel

| Bezeichnung | Anschlussgewinde | Knaggenabstand (mm) | Nenngröße Storz |
|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| FK KG 31 HR 20 D MG | G 3/4" -14 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 HR 25 D MG | G 1" -11 | 31 | 25-D |
| FK KG 44 HR 25 MG | G 1" -11 | 44 | 32 |
| FK KG 44 HR 32 MG | G 1.1/4" -11 | 44 | 32 |
| FK KG 52 HR 32 MG | G 1.1/4" -11 | 52 | 38 |
| FK KG 52 HR 40 MG | G 1.1/2" -11 | 52 | 38 |
| FK KG 66 HR 25 C MG | G 1" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 HR 32 C MG | G 1.1/4" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 HR 40 C MG | G 1.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 HR 50 C MG | G 2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 HR 65 C MG | G 2.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 81 HR 50 MG | G 2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 HR 65 MG | G 2.1/2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 HR 75 MG | G 3" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 89 HR 50 B MG | G 2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 HR 65 B MG | G 2.1/2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 HR 75 B MG | G 3" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 133 HR 100 A MG | G 4" -11 | 133 | 110-A |

Produktvarianten

FK KG HR AL Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung, Aluminium

Ersatzteile

DSD KG N Druck-Saugdichtung für Feuerwehr-Kupplung

DSD KG S Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplung

DSD KG V Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplung