FK KG HR MG

Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung

Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	flachdichtend
Anschluss 2	Klauenkupplung
Bauart	Festkupplung mit Außengewinde
Dichtform 2	Formdichtung aus Nitril schwarz
Werkstoff	Messing



Artikel

Bezeichnung	Anschlussgewinde	Knaggenabstand (mm)	Nenngröße Storz
FK KG 31 HR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 MG	G 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 MG	G 1.1/2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 HR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 HR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A

Produktvarianten

FK KG HR AL	Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung, Aluminium

Ersatzteile

DSD KG N	Druck-Saugdichtung für Feuerwehr-Kupplung
DSD KG S	Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplung
DSD KG V	Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplung

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.