


Eigenschaften				
Einsatzbereich	Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel- Anwendungen			
Anschluss 1 + 2	Steckmuffe			
Bauform	Winkel 90°			
Bauart	Steckverbinder			
Farbe	schwarz			
Medien	Luft flüssige Medien inerte Gase z.B. N2/CO2			
Werkstoff	Körper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril			





Artikel						
Bezeichnung	Ø d1	Ø d2	L1	L2	L3	
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
JG 03 04 E	4	4	24	24	18	
JG 03 05 E	5	5	24	24	18	
JG 21 06 04 E	6	4	27	27	20	
JG 03 06 E	6	6	27	27	20	
JG 21 08 04 E	8	4	30	29	21	
JG 21 08 06 E	8	6	30	29	21	
JG 03 08 E	8	8	30	30	21	
JG 21 10 04 E	10	4	35	34	25	
JG 21 10 06 E	10	6	35	34	25	
JG 21 10 08 E	10	8	35	35	25	
JG 03 10 E	10	10	35	35	25	
JG 21 12 08 E	12	8	43	41	33	
JG 21 12 10 E	12	10	45	43	33	
JG 03 12 E	12	12	44	44	32	
JG 03 15 E	15	15	50	50	37	
JG 03 18 E	18	18	60	60	44	
JG 03 22 E	22	22	67	67	49	
JG 03 28 E	28	28	85	85	44	

JG 18 S Si	icherungsring für Steckverbinder
JG 19 E So	chutzkappe für Steckverbinder