


Eigenschafte	en				
Einsatzbereich	Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel- Anwendungen				
Anschluss 1	BSPT-Außengewinde kegelig				
Dichtform 1	gewindedichtend				
Anschluss 2	Rohrstutzen				
Bauform	gerade				
Bauart	Einschraub-Stutzen				
Farbe	schwarz				
Medien	Luft flüssige Medien inerte Gase z.B. N2/CO2				
Werkstoff	Körper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril				





Artikel						
Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	
JG 05 04 01 E	4	R 1/8" K	10	19	15	
JG 05 04 02 E	4	R 1/4" K	11	19	17	
JG 05 05 01 E	5	R 1/8" K	10	19	15	
JG 05 05 02 E	5	R 1/4" K	11	19	17	
JG 05 06 01 E	6	R 1/8" K	10	20	17	
JG 05 06 02 E	6	R 1/4" K	11	20	17	
JG 05 08 01 E	8	R 1/8" K	10	21	17	
JG 05 08 02 E	8	R 1/4" K	11	21	17	
JG 05 08 03 E	8	R 3/8" K	13	21	20	
JG 05 10 02 E	10	R 1/4" K	11	24	20	
JG 05 10 03 E	10	R 3/8" K	13	24	20	
JG 05 10 04 E	10	R 1/2" K	16	24	22	
JG 05 12 03 E	12	R 3/8" K	13	29	24	
JG 05 12 04 E	12	R 1/2" K	16	29	24	