


Eigenschafte	en		
Einsatzbereich	Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel- Anwendungen		
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch		
Dichtform 1	gekapselter O-Ring am Einschraub-Stutzen		
Anschluss 2	Steckmuffe		
Bauform	Winkel 90°		
Bauart	Einschraub-Verbinder		
Farbe	schwarz		
Medien	Luft flüssige Medien inerte Gase z.B. N2/CO2		
Werkstoff	Körper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril		





Artikel						
Bezeichnung	Ø d2	G1	i	L1	L2	SW
	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
JG 09 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	30,0	24,0	14
JG 09 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	31,0	24,0	17
JG 09 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	30,0	24,0	14
JG 09 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	31,0	24,0	17
JG 09 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	34,0	27,0	15
JG 09 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	35,0	27,0	17
JG 09 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	36,0	30,0	17
JG 09 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	37,0	30,0	17
JG 09 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	37,0	30,0	22
JG 09 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	42,0	35,0	20
JG 09 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	42,0	35,0	22
JG 09 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	42,0	35,0	27
JG 09 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	50,0	44,0	26
JG 09 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	50,0	44,0	30
JG 09 15 13 E	15	G 3/8" -19	11,3	65,5	50,6	22
JG 09 15 14 E	15	G 1/2" -14	14,5	65,5	50,6	27
JG 09 18 14 E	18	G 1/2" -14	14,5	77,0	59,7	27
JG 09 22 14 E	22	G 1/2" -14	14,5	82,0	66,0	27
JG 09 22 16 E	22	G 3/4" -14	17,0	83,6	66,0	37

fehlende Maße auf Anfrage

Zubehöi	•
JG 18 S	Sicherungsring für Steckverbinder
JG 19 E	Schutzkappe für Steckverbinder