


Eigenschaften				
Einsatzbereich	Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel- Anwendungen			
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch			
Dichtform 1	gekapselter O-Ring am Einschraub-Stutzen			
Anschluss 2 + 3	Steckmuffe			
Bauform	T-Form			
Bauart	Einschraub-Verbinder			
Farbe	schwarz			
Medien	Luft flüssige Medien inerte Gase z.B. N2/CO2			
Werkstoff	Körper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril			





Artikel								
Bezeichnung	Ø d2 _(mm)	G1	j (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW _(mm)		
JG 10 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	35	30	14		
JG 10 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	35	31	17		
JG 10 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	35	30	14		
JG 10 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	35	31	17		
JG 10 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	40	33	15		
JG 10 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	40	34	17		
JG 10 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	42	36	17		
JG 10 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	42	37	17		
JG 10 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	42	37	22		
JG 10 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	50	42	20		
JG 10 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	50	42	22		
JG 10 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	40	42	27		
JG 10 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	65	50	24		
JG 10 12 14 E	12	G 1/2" -14	12.5	65	50	27		

Zubehö	r
JG 19 E	Schutzkappe für Steckverbinder
JG 08	Verschluss-Stopfen
JG 18 S	Sicherungsring für Steckverbinder