

# JG 45 (UN/UNF)

## Aufschraub-Verbinder

### Eigenschaften

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Einsatzbereich</b> | Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen                            |
| <b>Anschluss 1</b>    | UN/UNF-Innengewinde   |
| <b>Dichtform 1</b>    | für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E                        |
| <b>Anschluss 2</b>    | Steckmuffe  |
| <b>Bauart</b>         | Aufschraub-Verbinder  |
| <b>Farbe</b>          | schwarz   |
| <b>Medien</b>         | Luft<br>flüssige Medien<br>inerte Gase z.B. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| <b>Werkstoff</b>      | Körper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril                               |



### Artikel

| Bezeichnung  | Ø d2<br>(mm) | G1            | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
| JG 45 08 F4S | 8            | 7/16" -20 UNF | 34,0       | 16         |
| JG 45 08 C5S | 8            | 1/2" -20 UNF  | 36,5       | 20         |

### Zubehör

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| JG 18 S | Sicherungsring für Steckverbinder |
| JG 19 E | Schutzkappe für Steckverbinder    |