
# JG 45 (BSP)
Aufschraub-Verbinder

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen |
| **Anschluss 1** | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E |
| **Anschluss 2** | Steckmuffe |
| **Bauart** | Aufschraub-Verbinder |
| **Farbe** | schwarz |
| **Medien** | Luft<br>flüssige Medien<br>inerte Gase z.B. N2/CO2 |
| **Werkstoff** | Körper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril |






## Artikel

| Bezeichnung | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **JG 45 04 11 E** | 4 | G 1/8" -28 | 28,0 | 14 |
| **JG 45 06 12 E** | 6 | G 1/4" -19 | 32,0 | 17 |
| **JG 45 08 12 E** | 8 | G 1/4" -19 | 32,5 | 17 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **JG 19 E** | Schutzkappe für Steckverbinder |
| **JG 18 S** | Sicherungsring für Steckverbinder |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*