

LSK G

Klauenkupplung (Luft)

Eigenschaften

Bauart	Klauen-Schlauchkupplung
Bauart-Zusatz	mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1	Schlauchanschluss
Anschluss 2	Klauenkupplung
Dichtform 2	Gummidichtring
Norm	DIN 3489
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	95 °C
Werkstoff	Guss
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	Schlauch-ID (mm)	Zoll	Knaggenabstand (mm)	Betriebsdruck
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

Produktvarianten

LSK G AC	Klauenkupplung (Luft), Stahl
----------	------------------------------

Zubehör

LSK GDOR	Gummi-Ring für Klauenkupplung
----------	-------------------------------

Ersatzteile

LSK GOOR	Gummi-Ring für Klauenkupplung
----------	-------------------------------