

# LSK G

## Klauenkupplung (Luft)

### Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Klauen-Schlauchkupplung
<b>Bauart-Zusatz</b>	mit Sicherheits-Doppelnocken
<b>Anschluss 1</b>	Schlauchanschluss
<b>Anschluss 2</b>	Klauenkupplung
<b>Dichtform 2</b>	Gummidichtring
<b>Norm</b>	DIN 3489
<b>Temp. min.</b>	-40 °C
<b>Temp. max.</b>	95 °C
<b>Werkstoff</b>	Guss
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	Schlauch-ID (mm)	Zoll	Knaggenabstand (mm)	Betriebsdruck
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

### Produktvarianten

LSK G AC	Klauenkupplung (Luft), Stahl
----------	------------------------------

### Zubehör

LSK GDOR	Gummi-Ring für Klauenkupplung
----------	-------------------------------

### Ersatzteile

LSK GOOR	Gummi-Ring für Klauenkupplung
----------	-------------------------------