LSK G AC
Klauenkupplung (Luft)

Eigenschaften

Bauart	Klauen-Schlauchkupplung
Bauart-Zusatz	mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1	Schlauchanschluss
Anschluss 2	Klauenkupplung
Dichtform 2	Gummidichtring
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	95 °C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	Schlauch-ID (mm)	Zoll	Knaggenabstand (mm)	Betriebsdruck
LSK NW 06 G AC	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G AC	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G AC	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 16 G AC	16	5/8"	42	PN 10
LSK NW 20 G AC	20	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G AC	25	1"	42	PN 10

Produktvarianten

LSK G	Klauenkupplung (Luft), Guss

Zubehör

LSK GDOR	Gummi-Ring für Klauenkupplung

Ersatzteile

LSK GOOR	Gummi-Ring für Klauenkupplung

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.