

## Eigenschaften

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bauart      | MODY-Schlauchkupplung  |
| Anschluss 1 | Schlauchanschluss      |
| Anschluss 2 | Klauenkupplung         |
| Dichtform 2 | Gummidichtring         |
| Temp. min.  | -40 °C                 |
| Temp. max.  | 95 °C                  |
| Werkstoff   | Stahl                  |
| Oberfläche  | galvanisch beschichtet |



## Beschreibung

Mit verstärktem Gewinde-Schutzring und neuem, beidseits geführtem Dichtring.

## Artikel

| Bezeichnung         | f. Schlauch-ID<br>(mm) | Zoll | Knaggenabstand<br>(mm) | Betriebsdruck |
|---------------------|------------------------|------|------------------------|---------------|
| LSK NW 13 G AC MODY | 12,5                   | 1/2" | 42                     | PN 16         |
| LSK NW 20 G AC MODY | 20,0                   | 3/4" | 42                     | PN 16         |
| LSK NW 25 G AC MODY | 25,0                   | 1"   | 42                     | PN 16         |

## Zubehör

LSK SDOR N Gummi-Ring für MODY-Kupplung

## Ersatzteile

LSK SGOR N Gummi-Ring für MODY-Kupplung