

LSK HR G

Klauenkupplung (Luft)

Eigenschaften

Bauart	Klauen-Außengewindekupplung
Bauart-Zusatz	mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Anschluss 2	Klauenkupplung
Dichtform 2	Gummidichtring
Norm	DIN 3489
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	95 °C
Werkstoff	Guss
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Hinweis

Als Gegenkupplung ist eine Kupplung mit Messingdichtung zu verwenden.

Artikel

Bezeichnung	Anschlussgewinde	Knaggenabstand (mm)	Betriebsdruck
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

Produktvarianten

LSK HR G AC Klauenkupplung (Luft), Stahl

Zubehör

LSK GDOR Gummi-Ring für Klauenkupplung

Ersatzteile

LSK GOOR Gummi-Ring für Klauenkupplung