

Eigenschaften			
Bauart	Klauen-Außengewindekupplung		
Bauart-Zusatz	mit Sicherheits-Doppelnocken		
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch		
Anschluss 2	Klauenkupplung		
Dichtform 2	Gummidichtring		
Norm	DIN 3489		
Temp. min.	-40 °C		
Temp. max.	95 °C		
Werkstoff	Guss		
Oberfläche	galvanisch beschichtet		



Hinweis

Als Gegenkupplung ist eine Kupplung mit Messingdichtung zu verwenden.

Artikel

Bezeichnung	Anschlussgewinde	Knaggenabstand _(mm)	Betriebsdruck
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

Produktvarianten

LSK HR G AC Klauenkupplung (Luft), Stahl

Zubehör

LSK GDOR Gummi-Ring für Klauenkupplung

Ersatzteile

LSK GOOR Gummi-Ring für Klauenkupplung