

# LSK HR G AC

## Klauenkupplung (Luft)

### Eigenschaften

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Bauart</b>        | Klauen-Außengewindekupplung  |
| <b>Bauart-Zusatz</b> | mit Sicherheits-Doppelnocken |
| <b>Anschluss 1</b>   | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| <b>Anschluss 2</b>   | Klauenkupplung               |
| <b>Dichtform 2</b>   | Gummidichtring               |
| <b>Temp. min.</b>    | -40 °C                       |
| <b>Temp. max.</b>    | 95 °C                        |
| <b>Werkstoff</b>     | Stahl                        |
| <b>Oberfläche</b>    | galvanisch beschichtet       |



### Artikel

| Bezeichnung       | Anschlussgewinde | Knaggenabstand (mm) | Betriebsdruck |
|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| LSK NW 10 HR G AC | G 3/8" -19       | 42                  | PN 10         |
| LSK NW 13 HR G AC | G 1/2" -14       | 42                  | PN 10         |
| LSK NW 16 HR G AC | G 1" -11         | 42                  | PN 10         |
| LSK NW 20 HR G AC | G 3/4" -14       | 42                  | PN 10         |
| LSK NW 25 HR G AC | G 1" -11         | 42                  | PN 10         |

### Produktvarianten

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| <b>LSK G</b> | Klauenkupplung (Luft), Guss |
|--------------|-----------------------------|

### Zubehör

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| <b>LSK GDOR</b> | Gummi-Ring für Klauenkupplung |
|-----------------|-------------------------------|

### Ersatzteile

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| <b>LSK GOOR</b> | Gummi-Ring für Klauenkupplung |
|-----------------|-------------------------------|