

| Eigenschaften | | |
|---------------|--|--|
| Bauart | Drehbare Klauen-Außengewindekupplung | |
| Bauart-Zusatz | mit Sicherheits-Doppelnocken | |
| Anschluss 1 | BSP-Außengewinde zylindrisch | |
| Anschluss 2 | Klauenkupplung | |
| Dichtform 2 | Gummidichtring | |
| Norm | DIN 3489 | |
| Temp. min. | -40 °C | |
| Temp. max. | 95 °C | |
| Werkstoff | Kupplungskopf aus Temperguss / Tülle aus Stahl | |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet | |



Artikel

| Bezeichnung | Anschlussgewinde | Knaggenabstand | Betriebsdruck |
|------------------|------------------|----------------|---------------|
| LSK NW 13 HR G D | G 1/2" -14 | (mm) 42 | PN 16 |
| LSK NW 20 HR G D | G 3/4" -14 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 HR G D | G 1" -11 | 42 | PN 16 |

| Zubehör | |
|----------|-------------------------------|
| LSK GDOR | Gummi-Ring für Klauenkupplung |

| Ersatzteile | |
|-------------|-------------------------------|
| LSK GOOR | Gummi-Ring für Klauenkupplung |