

## Eigenschaften

<b>Bauart</b>	MODY-Außengewindekupplung
<b>Anschluss 1</b>	BSP-Außengewinde zylindrisch
<b>Anschluss 2</b>	Klauenkupplung
<b>Dichtform 2</b>	Gummidichtring
<b>Norm</b>	DIN 3238
<b>Temp. min.</b>	-40 °C
<b>Temp. max.</b>	95 °C
<b>Werkstoff</b>	Kupplungskopf aus Temperguss / Tülle aus Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



## Beschreibung

Mit verstärktem Gewinde-Schutzring und neuem, beidseits geführtem Dichtring.

## Artikel

Bezeichnung	Anschlussgewinde	Knaggenabstand (mm)	Betriebsdruck
LSK NW 10 HR MODY	G 3/8" -19	42	PN 16
LSK NW 13 HR MODY	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 HR MODY	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 HR MODY	G 1" -11	42	PN 16

## Zubehör

LSK SDOR N	Gummi-Ring für MODY-Kupplung
------------	------------------------------

## Ersatzteile

LSK SGOR N	Gummi-Ring für MODY-Kupplung
------------	------------------------------