LSK HR MODY

Klauenkupplung (Luft), MODY

Eigenschaften

Bauart	MODY-Außengewindekupplung
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Anschluss 2	Klauenkupplung
Dichtform 2	Gummidichtring
Norm	DIN 3238
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	95 °C
Werkstoff	Kupplungskopf aus Temperguss / Tülle aus Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Beschreibung

Mit verstärktem Gewinde-Schutzring und neuem, beidseits geführtem Dichtring.

Artikel

Bezeichnung	Anschlussgewinde	Knaggenabstand (mm)	Betriebsdruck
LSK NW 10 HR MODY	G 3/8" -19	42	PN 16
LSK NW 13 HR MODY	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 HR MODY	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 HR MODY	G 1" -11	42	PN 16

Zubehör

LSK SDOR N	Gummi-Ring für MODY-Kupplung

Ersatzteile

LSK SGOR N	Gummi-Ring für MODY-Kupplung

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.