

# LSK IR G

## Klauenkupplung (Luft)

### Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Klauen-Innengewindekupplung
<b>Bauart-Zusatz</b>	mit Sicherheits-Doppelnocken
<b>Anschluss 1</b>	BSP-Innengewinde zylindrisch
<b>Anschluss 2</b>	Klauenkupplung
<b>Dichtform 2</b>	Gummidichtring
<b>Norm</b>	DIN 3489
<b>Temp. min.</b>	-40 °C
<b>Temp. max.</b>	95 °C
<b>Werkstoff</b>	Guss
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	Anschlussgewinde	Knaggenabstand (mm)	Betriebsdruck
LSK NW 06 IR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 IR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 32 IR G	G 1.1/4" -11	42	PN 10

### Produktvarianten

LSK IR G AC Klauenkupplung (Luft), Stahl

### Zubehör

LSK GDOR Gummi-Ring für Klauenkupplung

### Ersatzteile

LSK GOOR Gummi-Ring für Klauenkupplung