

LSK IR G

Klauenkupplung (Luft)

HANSA FLEX

Eigenschaften

Bauart	Klauen-Innengewindekupplung
Bauart-Zusatz	mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2	Klauenkupplung
Dichtform 2	Gummidichtring
Norm	DIN 3489
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	95 °C
Werkstoff	Guss
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	Anschlussgewinde	Knaggenabstand (mm)	Betriebsdruck
LSK NW 06 IR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 IR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 32 IR G	G 1.1/4" -11	42	PN 10

Produktvarianten

LSK IR G AC Klauenkupplung (Luft), Stahl

Zubehör

LSK GDOR Gummi-Ring für Klauenkupplung

Ersatzteile

LSK GOOR Gummi-Ring für Klauenkupplung