

Eigenschaften			
Bauart	Klauen-Innengewindekupplung		
Bauart-Zusatz	mit Sicherheits-Doppelnocken		
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch		
Anschluss 2	Klauenkupplung		
Dichtform 2	Gummidichtring		
Norm	DIN 3489		
Temp. min.	-40 °C		
Temp. max.	95 °C		
Werkstoff	Guss		
Oberfläche	galvanisch beschichtet		



## **Artikel**

Bezeichnung	Anschlussgewinde	Knaggenabstand <sub>(mm)</sub>	Betriebsdruck
LSK NW 06 IR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 IR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 32 IR G	G 1.1/4" -11	42	PN 10

## Produktvarianten

LSK IR G AC Klauenkupplung (Luft), Stahl

## Zubehör

LSK GDOR Gummi-Ring für Klauenkupplung

## Ersatzteile

LSK GOOR Gummi-Ring für Klauenkupplung