

# LSK IR G AC

## Klauenkupplung (Luft)

### Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Klauen-Innengewindekupplung
<b>Bauart-Zusatz</b>	mit Sicherheits-Doppelnocken
<b>Anschluss 1</b>	BSP-Innengewinde zylindrisch
<b>Anschluss 2</b>	Klauenkupplung
<b>Dichtform 2</b>	Gummidichtring
<b>Temp. min.</b>	-40 °C
<b>Temp. max.</b>	95 °C
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	Anschlussgewinde	Knaggenabstand (mm)	Betriebsdruck
LSK NW 10 IR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 IR G AC	G 5/8" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G AC	G 1" -11	42	PN 10

### Produktvarianten

<b>LSK G</b>	Klauenkupplung (Luft), Guss
--------------	-----------------------------

### Zubehör

<b>LSK GDOR</b>	Gummi-Ring für Klauenkupplung
-----------------	-------------------------------

### Ersatzteile

<b>LSK GOOR</b>	Gummi-Ring für Klauenkupplung
-----------------	-------------------------------