

LSK IR G AC

Klauenkupplung (Luft)

Eigenschaften

Bauart	Klauen-Innengewindekupplung
Bauart-Zusatz	mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2	Klauenkupplung
Dichtform 2	Gummidichtring
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	95 °C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	Anschlussgewinde	Knaggenabstand (mm)	Betriebsdruck
LSK NW 10 IR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 IR G AC	G 5/8" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Produktvarianten

LSK G	Klauenkupplung (Luft), Guss
--------------	-----------------------------

Zubehör

LSK GDOR	Gummi-Ring für Klauenkupplung
-----------------	-------------------------------

Ersatzteile

LSK GOOR	Gummi-Ring für Klauenkupplung
-----------------	-------------------------------