LSK M
Klauenkupplung (Luft)

Eigenschaften

Bauart	Klauen-Schlauchkupplung
Bauart-Zusatz	mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1	Schlauchanschluss
Anschluss 2	Klauenkupplung
Dichtform 2	Messingdichtung mit Gummieinlage
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	95 °C
Werkstoff	Guss
Oberfläche	verzinkt, weiß chromatiert



Hinweis

Als Gegenkupplung ist eine Kupplung mit Gummidichtung zu verwenden.

Artikel

Bezeichnung	Schlauch-ID (mm)	Zoll	Knaggenabstand (mm)	Betriebsdruck
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

Ersatzteile

LSK HOOS	Halteschraube für Klauenkupplung
LSK MOOH	Messinghülse für Klauenkupplung
LSK SOOR	Schlauchring für Klauenkupplung

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.