

# LSK M

## Klauenkupplung (Luft)

### Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Klauen-Schlauchkupplung
<b>Bauart-Zusatz</b>	mit Sicherheits-Doppelnocken
<b>Anschluss 1</b>	Schlauchanschluss
<b>Anschluss 2</b>	Klauenkupplung
<b>Dichtform 2</b>	Messingdichtung mit Gummieinlage
<b>Temp. min.</b>	-40 °C
<b>Temp. max.</b>	95 °C
<b>Werkstoff</b>	Guss
<b>Oberfläche</b>	verzinkt, weiß chromatiert



### Hinweis

Als Gegenkupplung ist eine Kupplung mit Gummidichtung zu verwenden.

### Artikel

Bezeichnung	Schlauch-ID (mm)	Zoll	Knaggenabstand (mm)	Betriebsdruck
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

### Ersatzteile

<b>LSK HOOS</b>	Halteschraube für Klauenkupplung
<b>LSK MOOH</b>	Messinghülse für Klauenkupplung
<b>LSK SOOR</b>	Schlauchring für Klauenkupplung