

Eigenschaften		
Bauart	MODY-Schlauchkupplung	
Bauart-Zusatz	mit Sicherheits-Doppelnocken	
Anschluss 1	Schlauchanschluss	
Anschluss 2	Klauenkupplung	
Dichtform 2	Gummidichtring	
Norm	DIN 3238	
Temp. min.	-40 °C	
Temp. max.	95 °C	
Werkstoff	Kupplungskopf aus Temperguss / Tülle aus Stahl	
Oberfläche	galvanisch beschichtet	



Beschreibung

Mit verstärktem Gewinde-Schutzring und neuem, beidseits geführtem Dichtring.

Artikel				
Bezeichnung	Schlauch-ID	Zoll	Knaggenabstand	Betriebsdruck
LSK NW 10 MODY	(mm)	3/8"	(mm)	PN 16
	10		42	<u> </u>
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

Zubehör	
LSK SDOR N	Gummi-Ring für MODY-Kupplung

Ersatzteile	
LSK SGOR N	Gummi-Ring für MODY-Kupplung