LSK MODY

Klauenkupplung (Luft), MODY

Eigenschaften

Bauart	MODY-Schlauchkupplung
Bauart-Zusatz	mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1	Schlauchanschluss
Anschluss 2	Klauenkupplung
Dichtform 2	Gummidichtring
Norm	DIN 3238
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	95 °C
Werkstoff	Kupplungskopf aus Temperguss / Tülle aus Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Beschreibung

Mit verstärktem Gewinde-Schutzring und neuem, beidseits geführtem Dichtring.

Artikel

Bezeichnung	Schlauch-ID (mm)	Zoll	Knaggenabstand (mm)	Betriebsdruck
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

Zubehör

LSK SDOR N	Gummi-Ring für MODY-Kupplung

Ersatzteile

LSK SGOR N	Gummi-Ring für MODY-Kupplung

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.