

# LSK SB G

Klauenkupplung (Luft), Sicherheitsbund

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Klauen-Schlauchkupplung
<b>Bauart-Zusatz</b>	mit Sicherheits-Doppelnocken und Sicherungsbund
<b>Anschluss 1</b>	Schlauchanschluss
<b>Anschluss 2</b>	Klauenkupplung
<b>Dichtform 2</b>	Gummidichtring
<b>Norm</b>	DIN 3489
<b>Temp. min.</b>	-40 °C
<b>Temp. max.</b>	95 °C
<b>Werkstoff</b>	Guss
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



## Artikel

Bezeichnung	Schlauch-ID (mm)	Zoll	Knaggenabstand (mm)	Betriebsdruck
<b>LSK NW 13 SB G</b>	13	1/2"	42	PN 10
<b>LSK NW 15 SB G</b>	15	5/8"	42	PN 10
<b>LSK NW 19 SB G</b>	19	3/4"	42	PN 10
<b>LSK NW 25 SB G</b>	25	1"	42	PN 10

## Zubehör

**LSK GDOR** Gummi-Ring für Klauenkupplung

## Ersatzteile

**LSK GOOR** Gummi-Ring für Klauenkupplung