

# LSK SB MODY

Klauenkupplung (Luft), MODY, mit SB

## Eigenschaften

<b>Bauart</b>	MODY-Schlauchkupplung
<b>Bauart-Zusatz</b>	mit Sicherheits-Doppelnocken und Sicherungsbund
<b>Anschluss 1</b>	Schlauchanschluss
<b>Anschluss 2</b>	Klauenkupplung
<b>Dichtform 2</b>	Gummidichtring
<b>Norm</b>	DIN 3228
<b>Temp. min.</b>	-40 °C
<b>Temp. max.</b>	95 °C
<b>Werkstoff</b>	Kupplungskopf aus Temperguss / Tülle aus Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



## Beschreibung

Mit Sicherungsbund, verstärktem Gewinde-Schutzring und neuem, beidseits geführten Dichtring.

## Artikel

Bezeichnung	Schlauch-ID (mm)	Zoll	Knaggenabstand (mm)	Betriebsdruck
LSK NW 10 SB MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 SB MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 SB MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 SB MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB MODY	25	1"	42	PN 16

## Zubehör

LSK SDOR N Gummi-Ring für MODY-Kupplung

## Ersatzteile

LSK SGOR N Gummi-Ring für MODY-Kupplung