

Eigenschaften		
Bauart	MODY-Schlauchkupplung	
Bauart-Zusatz	mit Sicherheits-Doppelnocken und Sicherungsbund	
Anschluss 1	Schlauchanschluss	
Anschluss 2	Klauenkupplung	
Dichtform 2	Gummidichtring	
Norm	DIN 3228	
Temp. min.	-40 °C	
Temp. max.	95 °C	
Werkstoff	Kupplungskopf aus Temperguss / Tülle aus Stahl	
Oberfläche	galvanisch beschichtet	



## Beschreibung

Mit Sicherungsbund, verstärktem Gewinde-Schutzring und neuem, beidseits geführten Dichtring.

Artikel				
Bezeichnung	Schlauch-ID <sup>(mm)</sup>	Zoll	Knaggenabstand <sup>(mm)</sup>	Betriebsdruck
LSK NW 10 SB MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 SB MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 SB MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 SB MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB MODY	25	1"	42	PN 16

Zubehör	
LSK SDOR N	Gummi-Ring für MODY-Kupplung

Ersatzteile	
LSK SGOR N	Gummi-Ring für MODY-Kupplung